

ଝାଟର ପମ୍ପ ସିରିଜ୍



ମଡେଲ: ଶ୍ରୀତି WP-15

ପ୍ରୟୋଗ

- କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ମରେ ଜଳସେଚନ
- ବଗିଚା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷ ଜଳସେଚନ
- ନିର୍ମାଣ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ପରିବହନ
- ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
- ସ୍ଵଇଚ୍ଚିଂ ପୁଲ୍‌ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- କମ୍ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣରହିତ
- ସୁସଂହତ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ହାଲୁକା
- ସହଜ ତଥା ସରଳ ସଂସ୍ଥାପନା
- ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସାଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସୁରକ୍ଷା



ମଡେଲ: ଶ୍ରୀତି WP-30

ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

ମଡେଲ	ଶ୍ରୀତି WP-30	ଶ୍ରୀତି WP-15
ରେଟେଡ୍ ପାୱାର (ମାନକ ଶକ୍ତି):	5.5 ଏଚ୍.ପି.	3 ଏଚ୍.ପି.
ବିସ୍ଥାପନ:	196 ସିସି	98 ସିସି
ବେଗ:	3600 ଆରପିଏମ୍	3600 ଆରପିଏମ୍
ଇଞ୍ଜିନ:	4-ଷ୍ଟୋକ୍, ଏୟାର କୁଲ୍	4-ଷ୍ଟୋକ୍, ଏୟାର କୁଲ୍
ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନ:	ପେଟ୍ରୋଲ	ପେଟ୍ରୋଲ
ମୋଟ ହେଡ୍ ଲିଫ୍ଟ:	28 ମି. - 30 ମି.	15 ମି. - 25 ମି.
ଡ୍ରାଏଟି ଡିସ୍‌ଚାର୍ଜ:	1500 - 1600 ଲି./ମିନିଟ୍	900 - 1100 ଲି./ମିନିଟ୍
ସକ୍ଷମ ସାଇଜ୍ - ଡଲିଭେରି ସାଇଜ୍:	3 ଇଞ୍ଚ	1.5 ଇଞ୍ଚ
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା:	3.6 ଲି.	1.3 ଲି.
ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର:	700 ମି.ଲି./ଘ.	500 ମି.ଲି./ଘ.



SHRACHI FARMETER
For excellence in the category of
IOT APPLICATION IN
MECHANISATION 2022



**SHRACHI VIRAT 13HP
MICRO POWER >8HP
OF THE YEAR, 2022**



**SHRACHI 100H
MICRO POWER <8HP
OF THE YEAR, 2021**

ଚେନ୍-ସ ସିରିଜ୍



ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ସ୍ଥିର ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ମିତବ୍ୟୟୀ ଚେନ୍-ସ
- ସହଜରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଓ ଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଲଭ
- ଉନ୍ନତ ମାନର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ

ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

ମଡେଲ	SR-CS-5822S	SR-CS-5822
ରେଟେଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାୱାର: (ନିର୍ଗମ ଶକ୍ତି)	2.2 ଏଚ୍.ପି.	2.2 ଏଚ୍.ପି.
ବିସ୍ତାପନ:	58 ସିସି	58 ସିସି
ନିର୍ମୂଳକ ବେଗ:	2800 - 3300 ଆରପିଏମ୍	2800 - 3300 ଆରପିଏମ୍
ଇଞ୍ଜିନ :	ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର	ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର
ଇନ୍ଦନ କ୍ଷମତା:	550 ମି.ଲି.	550 ମି.ଲି.
ଗାଇଡ୍‌ବାର ସାଇଜ୍:	18 ଇଞ୍ଚ - 22 ଇଞ୍ଚ	18 ଇଞ୍ଚ - 22 ଇଞ୍ଚ
ଚେନ୍ ଟାଇପ୍	ଅର୍ଦ୍ଧ ଛେଣୀ ଆକୃତି	ଛେଣୀ ଆକୃତି
ରିକଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍	ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍	ଆଲୁମିନିୟମ୍
ପ୍ରାଇମର୍ ବଲ୍‌ବର ଉପଲବ୍ଧତା	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	ଉପଲବ୍ଧ
ପିସିଏସ୍ / ସିଟିଏନ୍:	2	2
ଫୈଲ / ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରଣ ଅନୁପାତ:	1 : 25	1 : 25

ସ୍ପ୍ରେୟର ସିରିଜ



ମଡେଲ: ଶ୍ରୀତି SR-HTP-22



ମଡେଲ: ଶ୍ରୀତି SR-HTP-30

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- କାଷ୍ଠ-ଆଇରନ୍ ବଲ୍ କକ୍ ସହ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରେୟର
- ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଲଭ ଏବଂ ହଲଦିଆ ଚୁଷଣ-ନଳୀ
- ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋସ୍ ପାଇପ୍, ବିଗ୍-ପୁଲି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପବସ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍

ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

ମଡେଲ	ଶ୍ରୀତି SR-HTP-22	ଶ୍ରୀତି SR-HTP-30
ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଂ.	3	3
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସ (ମି.ମି.)	22 ମି.ମି.	30 ମି.ମି.
ଭାଲଭଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଓ ବ୍ୟାସ	2 X 1/4 ଇଞ୍ଚ	2 X 1/4 ଇଞ୍ଚ
ସଂଯୋଜକ ପୁଲିର ବ୍ୟାସ	6 ଇଞ୍ଚ	7 ଇଞ୍ଚ
ପମ୍ପ ବେଗ (ଆରପିଏମ୍)	800 - 1200	800 - 1200
ସକ୍ଷମ ଆୟତନ (ଲି./ମି.)	13 - 22 (ଲି./ମି.)	30 - 40 (ଲି./ମି.)
ଚାପ (କି.ଗ୍ରା./ସେମି ²)	10 - 20	10 - 40
ଆବଶ୍ୟକ ଚାପ (ଏଚ୍.ମି.)	3 - 7	3 - 7
ଓଜନ (କି.ଗ୍ରା.)	8.5 କି.ଗ୍ରା.	10.5 କି.ଗ୍ରା.
ଚାପ ପ୍ରମାପକ	ପ୍ରଦତ୍ତ	ପ୍ରଦତ୍ତ
ଇନଲେଟ୍ ଏବଂ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋସ୍	2.3 ମି. (3 ସ୍ତର)	2.3 ମି. (3 ସ୍ତର)
ସ୍ପ୍ରେୟର କିଟ୍	ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍	ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍

ବ୍ଲସ୍ କଟର୍ ସିରିଜ୍



ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ଫସଲ, ଘାସ ଏବଂ ବୁଦା କାଟିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
- ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ପାର୍ଟିସ୍ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପଲବ୍ଧ
- 4-ଷ୍ଟୋକ୍ ମିଟବ୍ୟାୟା ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ
- କମ୍ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର

ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ	35 CC ବ୍ଲସ୍ କଟର୍	43 CC ବ୍ଲସ୍ କଟର୍
ଚାଇପ୍ (ପ୍ରକାର)	କାନ୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍ (ପିଠିରେ ବହନଯୋଗ୍ୟ)	କାନ୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍ (ପିଠିରେ ବହନଯୋଗ୍ୟ)
ମଡେଲ	କାନ୍ଥ - CG435, ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍ - BG435	କାନ୍ଥ - CG430B, ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍ - BG430HA
ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ	4-ଷ୍ଟୋକ୍	2-ଷ୍ଟୋକ୍
ବିସ୍ତାପନ	35 ସିସି	43 ସିସି
ହାଣ୍ଡେଲ୍ ଚାଇପ୍	ସାଇକେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ (ହୋଣ୍ଡା ପରି ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଆକ୍ରୁଏଟର୍)	ସାଇକେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ (ହୋଣ୍ଡା ପରି ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଆକ୍ରୁଏଟର୍)
ଖାର୍ଜିକା ପାଇପ୍	ସ୍ପ୍ଲୁଟ୍ ଶାଫ୍ଟ୍ - 28 ମି.ମି. (କାନ୍ଥ) ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଶାଫ୍ଟ୍ - 26 ମି.ମି. (ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍)	ସ୍ପ୍ଲୁଟ୍ ଶାଫ୍ଟ୍ - 28 ମି.ମି. (କାନ୍ଥ) ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଶାଫ୍ଟ୍ - 26 ମି.ମି. (ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍)
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଖାର ଆଉଟପୁଟ୍ (ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗମନ)	1.6 ଏଚ୍.ପି. @ 7000 ଆରପିଏମ୍	1.6 ଏଚ୍.ପି. @ 7000 ଆରପିଏମ୍
ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନ	ପେଟ୍ରୋଲ	ପେଟ୍ରୋଲ
ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ	SAE 5W30	2T ତେଲ ସହ ପେଟ୍ରୋଲର ମିଶ୍ରଣ
ଷ୍ଟାର୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍	ରିକଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ	ରିକଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା	0.63 ଲିଟର	0.63 ଲିଟର
ଓଜନ	8 କି.ଗ୍ରା. (କାନ୍ଥ), 10 କି.ଗ୍ରା. (ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍)	8 କି.ଗ୍ରା. (କାନ୍ଥ), 10 କି.ଗ୍ରା. (ବ୍ୟାକ୍-ପ୍ୟାକ୍)

* ସଂଲଗ୍ନ ବିକଳ୍ପ - ନାଇଲନ୍ ହେଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍-ଏନ୍-ଗୋ, 2/3 ଟୁଥ୍ କ୍ଲେଡ୍, 40/80 ଟୁଥ୍ ସର୍କୁଲାର୍ କ୍ଲେଡ୍, ପ୍ୟାଡି ଗାର୍ଡ

ସବସିଡି ଉପଲବ୍ଧ | ଏଫ୍.ଏମ୍.ଟି.ଟି.ଆଇ ଡିବାରା ପରୀକ୍ଷିତ | 500+ ଡିଲର ଏବଂ ସର୍ଭିସ ନେଟୱାର୍କ | 2,00,000+ ଟାକ୍ସାଙ୍କ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ

ସର୍ଭିସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: 9163220000 • shrachiagrimech.com

[shrachiagrimech](https://www.youtube.com/shrachiagrimech) [shrachiagrimech](https://www.facebook.com/shrachiagrimech)