

বিৰাট 13এইচপি পাৱাৰ টিলাৰ

গৌৰৱেৰে ভাৰতত নিৰ্মিত



1+1 বছৰৰ
ৱাৰেণ্টি*



18+2 টাইন্স অধিক
একৰৰ মাটি



উচ্চতৰ এইচপি,
উন্নততৰ উপাৰ্জন



আৰামদায়ক
ছীট

উজ্জ্বল শক্তিশালী ডুৱেল হেডলেম্পছ



ভাৰতত নিৰ্মিত



ছাৰ্ভিচ হেল্পলাইন
91632 20000

btlmktg@shrachi.com
shrachiagrimech.com

ইঞ্জিন

বিনিৰ্দেশাবলী

ইঞ্জিনৰ প্ৰকাৰ	অনুভূমিক 4 ষ্ট্ৰ'ক, ছিংগল চিলিণ্ডাৰ, পানীৰদ্বাৰা হোৱা শীতলন, পোনপটীয়া ইগনিছন
সৰ্বাধিক পাৱাৰ	13 এইচপি @ 2400 আৰপিএম
ড্ৰাই ৱেইট	125 কি.গ্ৰা.
অয়ল ছাম্প কেপাচিটী	2.8 লিটাৰ
ইন্ধনৰ খৰচ	1.1-1.2 লিটাৰ/ঘণ্টা
এয়াৰ ক্লীনাৰ	চাইক্ল'নিক প্ৰী-ক্লীনাৰৰ সৈতে মাণ্ডিষ্টেজ, অয়ল বাথ টাইপ

ট্ৰান্সমিছন

প্ৰকাৰ	ছাইড ড্ৰাইভ ৰ'টাৰী ট্ৰান্সমিছন
ফৰৱাৰ্ড	6 স্পীড
ৰিভাৰ্ছ	2 স্পীড
ৰ'টাৰী	2 স্পীড (বৈকল্পিক 4 স্পীড)

ৰ'টাৰী

কৰ্ষণ প্ৰস্থ	2 ফুট (600 মি.মি.)
কৰ্ষণ গভীৰতা	6 ইঞ্চি (150 মি.মি. সৰ্বাধিক)
ৱেডৰ সংখ্যা	14+2 টাইন্স

অন্য অত্যাৱশ্যকীয় কথা

এল x ডব্লিউ x এইচ	2720 মি.মি. x 865 x 1210 মি.মি
কাৰ্ব ৱেইট	405 কি.গ্ৰা.
সৰ্বাধিক স্পীড	15 কি.মি. প্ৰতি ঘণ্টা



প্ৰডাক্ট ভিডিঅ'ৰ বাবে
কোড স্কেন কৰক



আমাক ফ'ল' কৰক

