

વિરાટ 13એચપી પાવર ટીલર

ગર્વથી મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા



1+1 વર્ષની
વોરંટી*



18+2 ટાઈન્સ વધુ
વાવેતર વિસ્તાર



ઉચ્ચ એચ.પી.,
યોગ્યતર કમાણી



આરામદાયક
બેઠક

તેજસ્વી પાવરકુલ ડ્યુઅલ હેડલેમ્પ્સ



સેવા હેલ્પલાઇન
91632 20000

btlmktg@shrachi.com
shrachiagrimech.com

વિરાટ 13એચપી

પાવર ટીલર

ગર્વથી મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા

એન્જિન

એન્જિન પ્રકાર	હોરીઝોન્ટલ 4 સ્ટ્રોક, સિંગલ સિલિન્ડર, વોટર ફૂલ્ડ, ડાયરેક્ટ ઇન્જીશન
મહત્તમ શક્તિ	13 એચપી @ 2400 આરપીએમ
ડ્રાય વેઇટ	125 કિગ્રા
ઓઇલ સમ્પ ક્ષમતા	2.8 લિટર
બળતણ વપરાશ	1.1 - 1.2 લિટર/કલાક
એર ફીલ્ટર	સાયક્લોનિક પ્રી-ફીલ્ટર સાથે મલ્ટિસ્ટેજ, ઓઇલ બાથ પ્રકાર

સંક્રમણ

પ્રકાર	સાઇડ ડ્રાઇવ રોટરી ટ્રાન્સમિશન
આગળ	6 ઝડપ
રિવર્સ	2 ઝડપ
રોટરી	2 સ્પીડ (વૈકલ્પિક 4 સ્પીડ)

રોટરી

ટીલિંગ પહોળાઈ	2 ફૂટ (600 એમએમ)
ખેડાણની ઊંડાઈ	6 ઇંચ (150 મીમી મહત્તમ)
બ્લેડની સંખ્યા	18 + 2 ટાઇન્સ

અન્ય આવશ્યકતાઓ

એલ X ડબ્લ્યૂ X એચ	2720 એમએમ x 865 x 1210 એમએમ
વજન ઉઠાવવાની ક્ષમતા	405 કિગ્રા
અધિકતમ સ્પીડ	15 કિમી પ્રતિ કલાક*



પ્રોડક્ટ વિડિયો માટે
કોડ સ્કેન કરો



અમને અનુસરો



બીટીએલ ઈપીસી એલટિડી (શ્રાચી એગ્રીમેચ)

✉ btlmktg@shrachi.com 🌐 shrachiagrimech.com



સેવા હેલ્પલાઇન
91632 20000

*ટીક્સી લાગુ