

SF 15 DI পাওয়ার টিলার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ইঞ্জিনের মডেল	ZS1100 DI
ইঞ্জিনের ধরন	4 স্ট্রোক, ওয়াটার-কুল্ড হরাইজন্টাল, সিঙ্গেল সিলিন্ডার, ডিজেল ইঞ্জিন
ইঞ্জিন পাওয়ার	15hp @ 2000rpm
গিয়ার স্পিডের সংখ্যা	6 ফরোয়ার্ড + 2 রিভার্স
ব্রেকের সংখ্যা	18 + 18 (স্টেট এবং বেস্ট)
ওজন	490 কেজি
একর/হেক্টর	0.4-0.5
আলানির ব্যবহার (লিটার/হেক্টর)	1.2-1.5
কাটা মাটির গড়পরতা গভীরতা (ইঞ্চি)	6-8
কাটা মাটির গড়পরতা প্রস্থ (ফুট)	2



চ্যাম্পিয়ান পাওয়ার টিলার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ইঞ্জিনের মডেল	H18N
ইঞ্জিনের ধরন	4 স্ট্রোক, ওয়াটার-কুল্ড হরাইজন্টাল, সিঙ্গেল সিলিন্ডার, ডিজেল ইঞ্জিন
ইঞ্জিন পাওয়ার	15hp @ 2000rpm
গিয়ার স্পিডের সংখ্যা	6 ফরোয়ার্ড + 2 রিভার্স
ব্রেকের সংখ্যা	20 + 20 (স্টেট এবং বেস্ট)
ওজন	480 কেজি
একর/হেক্টর	0.3-0.4
আলানির ব্যবহার (লিটার/হেক্টর)	1.2-1.4
কাটা মাটির গড়পরতা গভীরতা (ইঞ্চি)	6-8
কাটা মাটির গড়পরতা প্রস্থ (ফুট)	2



অল রাউন্ডার পাওয়ার টিলার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ইঞ্জিনের মডেল	KUBOTA RT 120 PLUS (IDI)
ইঞ্জিনের ধরন	4 স্ট্রোক, ওয়াটার-কুল্ড হরাইজন্টাল, সিঙ্গেল সিলিন্ডার, ডিজেল ইঞ্জিন
ইঞ্জিন পাওয়ার	12hp @ 2400rpm
গিয়ার স্পিডের সংখ্যা	6 ফরোয়ার্ড + 2 রিভার্স
ব্রেকের সংখ্যা	20 + 20 (স্টেট এবং বেস্ট)
ওজন	432 কেজি
একর/হেক্টর	0.4
আলানির ব্যবহার (লিটার/হেক্টর)	1.1-1.2
কাটা মাটির গড়পরতা গভীরতা (ইঞ্চি)	6-8
কাটা মাটির গড়পরতা প্রস্থ (ফুট)	2



SPR 1200 প্যাডি রিপার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ইঞ্জিনের মডেল	HONDA GX120
ইঞ্জিনের ধরন	4 স্ট্রোক, সিঙ্গেল সিলিন্ডার, ইনক্রাইভ এয়ার-কুল্ড, পেট্রোল ইঞ্জিন
ইঞ্জিন পাওয়ার	2.5hp @ 1800rpm
গিয়ার স্পিডের সংখ্যা	1 ফরোয়ার্ড + 1 রিভার্স
নাইট	24 নং. টপ সেরেটেড ধরন
ওজন	129 কেজি
একর/হেক্টর	0.4-0.5
আলানির ব্যবহার (লিটার/হেক্টর)	3.06-3.95
কাটা মাটির প্রস্থ (ফুট)	4
প্রযোজ্য প্ল্যাস্টার উচ্চতা (ফুট)	2.4
কাটা মাটির ন্যূনতম উচ্চতা (ফুট)	3.4
ফসল কাটার ক্ষতি (%)	ফসল কাটার আগে ক্ষতি: 0.03-0.06 ফসল কাটার পর ক্ষতি: 0.02-0.13


 HONDA
দ্বারা পরিচালিত

105 পাওয়ার উইডার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ইঞ্জিনের মডেল	178 F
ইঞ্জিনের ধরন	সিঙ্গেল সিলিন্ডার, ভার্টিকেল 4-স্ট্রোক, ডিজেল এয়ার-কুল্ড ইঞ্জিন
ইঞ্জিন পাওয়ার	6hp @ 3600rpm
গিয়ার স্পিডের সংখ্যা	2 ফরোয়ার্ড এবং 1 রিভার্স (ঐচ্ছিক 6 গিয়ার শিফট)
ট্রান্সমিশনের মাধ্যম	পিটিও শাফট-এর মাধ্যমে
ব্রেকের সংখ্যা	32 (অ্যাডজাস্টেবল)
ওজন	118 কেজি
একর/হেক্টর	0.2-0.3
আলানির ব্যবহার (লিটার/হেক্টর)	0.7
কাটা মাটির গড়পরতা গভীরতা (ইঞ্চি)	6-8
কাটা মাটির গড়পরতা প্রস্থ (ফুট)	3.5 পর্যন্ত



8D6 পাওয়ার উইডার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ইঞ্জিনের মডেল	186 F/186FA ইঞ্জিন
ইঞ্জিনের ধরন	সিঙ্গেল সিলিন্ডার, ভার্টিকেল, 4-স্ট্রোক, এয়ার-কুল্ড ইঞ্জিন, DI, ডিজেল ইঞ্জিন
ইঞ্জিন পাওয়ার	7.5 HP @ 3000 rpm
গিয়ার স্পিডের সংখ্যা	2 ফরোয়ার্ড এবং 1 রিভার্স
ট্রান্সমিশনের মাধ্যম	পিটিও শাফট-এর মাধ্যমে
ব্রেকের সংখ্যা	18/24/32/40 (অ্যাডজাস্টেবল)
ওজন	126 কেজি
একর/হেক্টর	0.3-0.4
আলানির ব্যবহার (লিটার/হেক্টর)	0.8
কাটা মাটির গড়পরতা গভীরতা (ইঞ্চি)	03-05
কাটা মাটির গড়পরতা প্রস্থ (মিমি)	800



সাবসিডি'র জন্য যোগ্য। FMTTI দ্বারা পরীক্ষিত। 300+ ডিলার নেটওয়ার্ক। রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত
1,00,000+ গর্বিত চাষীভাইদের বিশ্বাস

75Z পাওয়ার উইডার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ইঞ্জিনের ধরন	সিঙ্গেল সিলিন্ডার, ভার্টিকেল, এয়ার-কুল্ড, DI, পেট্রোল ইঞ্জিন
ইঞ্জিন পাওয়ার	5.5 HP @ 3600 rpm
ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট	212 cc
গিয়ার স্পিডের সংখ্যা	2 ফরওয়ার্ড এবং 1 রিভার্স
ট্রান্সমিশনের মাধ্যম	বেল্ট ও চেইন-এর মাধ্যমে
ব্লেডের সংখ্যা	3/4 (24 Pcs)
ওজন	75 কেজি
একর/হেক্টর	0.12-0.15
জ্বালানির ব্যবহার (লিটার/হেক্টর)	0.8 -1
কাটা মাটির গড়পত্রতা (ইঞ্চি)	3-5
কাটা মাটির গড়পত্রতা প্রস্থ (ফুট)	2.5 পর্যন্ত (অ্যাডজাস্টেবল)



100H পাওয়ার উইডার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ইঞ্জিনের মডেল	HONDA GX200
ইঞ্জিনের ধরন	সিঙ্গেল সিলিন্ডার, ভার্টিকেল 4-স্ট্রোক, পেট্রোল এয়ার-কুল্ড ইঞ্জিন
ইঞ্জিন পাওয়ার	5.5hp @ 3600rpm
গিয়ার স্পিডের সংখ্যা	2 ফরওয়ার্ড এবং 1 রিভার্স
ট্রান্সমিশনের মাধ্যম	পিটিও শাফট-এর মাধ্যমে
ব্লেডের সংখ্যা	24
ওজন	65 কেজি
একর/হেক্টর	0.12-0.15
জ্বালানির ব্যবহার (লিটার/হেক্টর)	0.8-1
কাটা মাটির গড়পত্রতা (ইঞ্চি)	3-5
কাটা মাটির গড়পত্রতা প্রস্থ (ইঞ্চি)	3.3 পর্যন্ত


 HONDA
GX200
দ্বারা পরিচালিত

35CC ব্রাশ কাটার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ধরন	শোল্ডার এবং ব্যাকপ্যাক
মডেল	Shoulder - SR-BCS-B4H35 Backpack - SR-BCKL4H35
ইঞ্জিনের মডেল	HONDA GX35 (4-Stroke) OHV
ডিসপ্লেসমেন্ট	35 cc
সর্বোচ্চ পাওয়ার আউটপুট	1.6 HP @ 7000 rpm
ব্যবহৃত ইন্ধন	পেট্রোল
লিউব্রিক্যান্ট	SAE 5W30
স্টার্টিং সিস্টেম	রিকয়েল স্টার্ট
ফুয়েল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা	0.63 লিটার
ওজন	10 কেজি (ড্রাই ওজন)


 HONDA
GX35
দ্বারা পরিচালিত

35cc শ্রাচী ইঞ্জিনেও পাওয়া যায়

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ধরন	শোল্ডার এবং ব্যাকপ্যাক
মডেল	Shoulder - CG430B Backpack - BG430HA
ইঞ্জিনের মডেল	Shrachi 43cc (2-stroke) OHV
ডিসপ্লেসমেন্ট	42.7 cc
সর্বোচ্চ পাওয়ার আউটপুট	1.7 HP @ 7000 rpm
ব্যবহৃত ইন্ধন	2T অয়েল মিশ্রিত পেট্রোল
লিউব্রিক্যান্ট	পেট্রোল:2T @ 30:1 অনুপাত
স্টার্টিং সিস্টেম	রিকয়েল স্টার্ট
ফুয়েল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা	1.2 লিটার
ওজন	10 কেজি (ড্রাই ওজন)



মাল্টিফাংশনাল ব্রাশ কাটার

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

ধরন	শোল্ডার
মডেল	GJD330
ডিসপ্লেসমেন্ট	33 cc
সর্বোচ্চ পাওয়ার আউটপুট	1.34 HP @ 6500 rpm
ব্যবহৃত ইন্ধন	পেট্রোল
লিউব্রিক্যান্ট	2T
স্টার্টিং সিস্টেম	রিকয়েল স্টার্ট
ওজন	7.9 কেজি (ড্রাই ওজন)



চেইন স

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

	YD-50	GS5818
ডিসপ্লেসমেন্ট	50cc (45cc, 52cc, 58cc এবং 62cc এও পাওয়া যায়)	ইঞ্জিনের ধরন সিঙ্গেল সিলিন্ডার, 2-স্ট্রোক, এয়ার-কুল্ড, পেট্রোল ইঞ্জিন
সর্বোচ্চ পাওয়ার আউটপুট	3hp @ 8500 rpm	রেটেড পাওয়ার 3.5 HP @ 8000 rpm
ব্যবহৃত ইন্ধন	2T অয়েল মিশ্রিত পেট্রোল @ 30:1 অনুপাত	ব্যবহৃত ইন্ধন 2T অয়েল মিশ্রিত পেট্রোল @ 30:1 অনুপাত
গাইড বার মেক	ওরেগন	গাইড বার মেক ওরেগন
গাইড বারের দৈর্ঘ্য	20 ইঞ্চি (18-22 ইঞ্চিতেও পাওয়া যায়)	গাইড বারের দৈর্ঘ্য 18 ইঞ্চি
চেইন অয়েল	SAE 5W30	কাটা মাটির দৈর্ঘ্য 430 মিমি
ওজন	5.8 কেজি	চেইন পিচ 0.325
স্টার্টিং সিস্টেম	রিকয়েল স্টার্ট	গাইড চেইন 22 ইঞ্চি
চেইন মেক	ওরেগন	ওজন 7.7 কেজি
চেইনের মাপ	0.325 ইঞ্চি	এক্সিকিউটিভ অ্যাট্যাচমেন্ট



22 ইঞ্চি গাইড বার • 550 মিমি কাটা মাটির দৈর্ঘ্য • 0.375 চেইন পিচ

Authorised Dealer

Corporate Office: Shrachi Tower, 686, Anandapur, E.M. Bypass Junction, Kolkata – 700 107 | +91 9163220000 | btlmktg@shrachi.com

Registered Office: 2, Jessore Road, Kolkata – 700 028 | +91 9007724621 | btl.tech@shrachi.com | www.shrachi.com

Branch Offices: Cuttack | Guwahati | Patna | Ranchi | Raipur | Hyderabad | Bengaluru | Faridabad (Delhi) | Vellore (Chennai) | Sangli (Pune)

Service Helpline No.: 09163220000