

## SF 15 DI पावर टीलर

### टेक्निकल विशेषताएँ

एन्जिनियर्स मोडल	ZS1100 DI
एन्जिनियर्स प्रकार	4-स्ट्रोक, वॉटर-हूल्ड होराइजन्टल, सिंगल सिलिन्डर, डीजल एन्जिन
एन्जिनियर्स पावर	15hp @ 2000rpm
गीयर स्पीडनी संख्या	6 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स
ब्लेडनी संख्या	18 + 18 (स्ट्रेट तथा बैंट)
वज्ञन	490 किग्रा
एक्टर/हेक्टर	0.4-0.5
ईंधणानी खपत (लीटर/हेक्टर)	1.2-1.5
कटावनी सेरेयाश ऊँडाणा (ईंच) 6-8	
कटावनी सेरेयाश पहोगाई (फ्ट) 2	



## CHAMPION पावर टीलर

### टेक्निकल विशेषताएँ

एन्जिनियर्स मोडल	H18N
एन्जिनियर्स प्रकार	4-स्ट्रोक, वॉटर-हूल्ड होराइजन्टल, सिंगल सिलिन्डर, डीजल एन्जिन
एन्जिनियर्स पावर	15hp @ 2000rpm
गीयर स्पीडनी संख्या	6 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स
ब्लेडनी संख्या	20 + 20 (स्ट्रेट तथा बैंट)
वज्ञन	480 किग्रा
एक्टर/हेक्टर	0.3-0.4
ईंधणानी खपत (लीटर/हेक्टर)	1.2-1.4
कटावनी सेरेयाश ऊँडाणा (ईंच) 6-8	
कटावनी सेरेयाश पहोगाई (फ्ट) 2	



## ऑल राउन्डर पावर टीलर

### टेक्निकल विशेषताएँ

एन्जिनियर्स मोडल	KUBOTA RT 120 PLUS (IDI)
एन्जिनियर्स प्रकार	4-स्ट्रोक, वॉटर-हूल्ड होराइजन्टल, सिंगल सिलिन्डर, डीजल एन्जिन
एन्जिनियर्स पावर	12hp @ 2400rpm
गीयर स्पीडनी संख्या	6 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स
ब्लेडनी संख्या	20 + 20 (स्ट्रेट तथा बैंट)
वज्ञन	432 किग्रा
एक्टर/हेक्टर	0.4
ईंधणानी खपत (लीटर/हेक्टर)	1.1-1.2
कटावनी सेरेयाश ऊँडाणा (ईंच) 6-8	
कटावनी सेरेयाश पहोगाई (फ्ट) 2	



## SPR 1200 पैडी रीपर

### टेक्निकल विशेषताएँ

एन्जिनियर्स मोडल	HONDA GX120
एन्जिनियर्स प्रकार	4-स्ट्रोक, सिंगल सिलिन्डर, ईंकलाईंड
एन्जिनियर्स पावर	2.5hp @ 1800rpm
गीयर स्पीडनी संख्या	1 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स
नाईट्स	24 नं. थोप सेरेट प्रकार
वज्ञन	129 किग्रा
एक्टर/हेक्टर	0.4-0.5
ईंधणानी खपत (लीटर/हेक्टर)	3.06-3.95
कटाई पहोगाई (फ्ट) 4	
प्रयोज्य प्लांटनी उत्तरायता (फ्ट) 2.4	
न्यूनतम कटाई उत्तरायता (फ्ट) 3.4	
इसल कटाई मां नुकसान (%)	इसल कटाई धीमी पहले नुकसान: 0.03-0.06
	इसल कटाई पक्षी नुकसान: 0.02-0.13



## 105 पावर वीडर

### टेक्निकल विशेषताएँ

एन्जिनियर्स मोडल	178F
एन्जिनियर्स प्रकार	सिंगल सिलिन्डर, वर्टिकल 4-स्ट्रोक डीजल एयर-हूल्ड एन्जिन
एन्जिनियर्स पावर	6hp @ 3600rpm
गीयर स्पीडनी संख्या	2 फॉरवर्ड अने 1 रिवर्स (वैकल्पिक 6 गियर शिफ्ट)
द्राङ्गमिश्रणानुं माद्यम	पीटीओ शाफ्टना माद्यमधी
ब्लेडनी संख्या	32 (एक्जेटेबल)
वज्ञन	118 किग्रा
एक्टर/हेक्टर	0.2-0.3
ईंधणानी खपत (लीटर/हेक्टर)	0.7
कटावनी सेरेयाश ऊँडाणा (ईंच) 6-8	
कटावनी सेरेयाश पहोगाई (फ्ट) 3.5 सुधी	



## 8D6 डीजल पावर वीडर

### टेक्निकल विशेषताएँ

एन्जिनियर्स मोडल	186F/186FA एन्जिन
186F	सिंगल सिलिन्डर, वर्टिकल, 4 स्ट्रोक, ऐर-हूल्ड, DI, डीजल एन्जिन
एन्जिनियर्स पावर	7.5 HP@3000 rpm
गीयरनी डीपीजी संख्या	2 फॉरवर्ड अने 1 रिवर्स
द्राङ्गमिश्रणानो मोड	पीटीओ शाफ्टना संचालित थतुं द्राङ्गमिश्रण
ब्लेडनी संख्या	18/24/32/40 एक्जेट थार्ड शेड तेवी
वज्ञन	126 किग्रा
एक्टर/हेक्टर	0.3-0.4
ईंधणानी खपत	0.8 (लिट्र/क्लाक)
श्रम संबंधित ऊँडाणा	03-05 ईंच
आम संबंधित पहोगाई	800 किमी



सञ्चारीने घोग्य | FMTTI द्वारा परीक्षित | 300+ डीजल नेटवर्क | देखरेख मुक्त  
1,00,000+ गौरवशाली किसानोंनो विश्वास

## 75Z पावर वीडर

एन्जिनों प्रकार	सिंगल सिलिन्जर, वर्टिकल, एट-कूट, पेट्रोल एन्जिन
एन्जिनों पावर	5.5 HP@ 3600 RPM
एन्जिन डिप्लेसमेन्ट (सीसी)	212
गीयरनी स्पीडनी संख्या	2 फ़ॉरवर्ड अने 1 रीवर्स
द्राङ्गमिशननी मोड	बेल्ट अने चेईन मारक्फ़ो
ब्लेडनी संख्या	3/4 (24 नंग)
वज्ञन (डिमांड)	75
एक्टर/हेक्टर	0.12-0.15
ईंधाणनी खपत (लिटर/क्लाइन)	0.8-1
कटावनी सरेराश ऊडाणा (ईंच) 3 थी 5	
कटावनी सरेराश पहोणाई (फ़्लट) 2.5 सुधी (ऐफ़ेस्ट की शक्ति तेवी)	



## 35सीसी ब्रश कट्टर

प्रकार	शोल्डर तथा बेकपेक
मोडल	Shoulder - SR-BCS-B4H35
	Backpack - SR-BCKL4H35
एन्जिननुं मोडल	HONDA GX35 (4-Stroke) OHV
डिप्लेसमेन्ट	35सीसी
सर्वाधिक पावर आउटपुट	1.6 HP @ 7000 rpm
वापरवामां आवेदुं ईंधाण	पेट्रोल
त्युब्रिक्ट	SAE 5W30
स्टार्टिंग सिस्टम	रिकोर्डल स्टार्ट
झु़ुअल टैक्नी क्षमता	0.63 लिट्र
वज्ञन	10 डिग्री (द्राघ वेईट)



**HONDA**  
GX35  
द्रागा संचालित

35सीसी शाची एन्जिनमां पणा उपलब्ध छे.

## मल्टीफ़ंक्शनल ब्रश कट्टर

प्रकार	शोल्डर
मोडल	GJD330
डिप्लेसमेन्ट	33 cc
सर्वाधिक पावर आउटपुट	1.34 HP @ 6500 rpm
वापरवामां आवेदुं ईंधाण	पेट्रोल
त्युब्रिक्ट	2T
स्टार्टिंग सिस्टम	रिकोर्डल स्टार्ट
वज्ञन	7.9 डिग्री (द्राघ वेईट)



एन्जिननुं मोडल	HONDA GX200
एन्जिन प्रकार	सिंगल सिलिन्जर, वर्टिकल 4-स्ट्रोक
एन्जिन डिप्लेसमेन्ट (सीसी)	पेट्रोल एथर-कूट एन्जिन
गीयरनी स्पीडनी संख्या	5.5hp @ 3600rpm
द्राङ्गमिशननुं माद्यम	2 फ़ॉरवर्ड + 1 रीवर्स
ब्लेडनी संख्या	पीटीओ शाफ्टना माद्यमथी
वज्ञन	24
एक्टर/हेक्टर	65 डिग्री
ईंधाणनी खपत (लिटर/हेक्टर)	0.12-0.15
कटावनी सरेराश ऊडाणा (ईंच) 3-5	ईंधाणनी खपत (लिटर/हेक्टर) 0.8-1
कटावनी सरेराश पहोणाई (फ़्लट) 2.5 सुधी (ऐफ़ेस्ट की शक्ति तेवी)	कटावनी सरेराश पहोणाई (फ़्लट) 3.3 सुधी



**HONDA**  
GX200  
द्रागा संचालित

## 43सीसी ब्रश कट्टर

प्रकार	शोल्डर अने बेकपेक
मोडल	शोल्डर - CG430B
	बेकपेक - BG430HA
एन्जिननुं मोडल	शाची 43सीसी (2-स्ट्रोक) OHV
डिप्लेसमेन्ट	42.7 सीसी
महतम पावर आउटपुट	1.7 HP @ 7000 rpm
उपयोगमां लेवातुं ईंधाण	22 ओर्डल साथी मिश्रित थंतुं पेट्रोल
त्युब्रिक्ट	30:1 ना गुणोत्तरे 22 ओर्डल
स्टार्टिंग सिस्टम	साथी मिश्रित थंतुं पेट्रोल
झु़ुअल टैक्नी क्षमता	रेकोर्डल स्टार्ट
वज्ञन	1.2 लिट्र
	10 डिग्री (द्राघ वेईट)



## चेन सॉ

YD-50	GS5818
डिप्लेसमेन्ट	50 सीसी (45 सीसी, 52 सीसी, 58 सीसी अने 62 सीसी अंम पणा उपलब्ध)
महतम पावर आउटपुट	3 hp @ 8500rpm
उपयोगमां लेवातुं ईंधाण	30:1 ना गुणोत्तरे 22 ओर्डल
गाईडबारनी बनावट	साथी मिश्रित थंतुं पेट्रोल
गाईडबारनी लंबाई	ओरेगोन
	20 ईंच (18-22 ईंचमां पणा उपलब्ध)
चेईननुं ओर्डल	SAE 5W30
वज्ञन	5.8 डिग्री
स्टार्टिंग सिस्टम	टेकोर्डल स्टार्ट
चेईननी बनावट	ओरेगोन
चेईननी साईर	0.325 ईंच



**Corporate Office:** Shrachi Tower, 686, Anandapur, E.M. Bypass Junction, Kolkata – 700 107 | +91 9163220000 | [btlmktg@shrachi.com](mailto:btlmktg@shrachi.com)

**Registered Office:** 2, Jessor Road, Kolkata – 700 028 | +91 9007724621 | [btla.tech@shrachi.com](mailto:btla.tech@shrachi.com) | [www.shrachi.com](http://www.shrachi.com)

**Branch Offices:** Cuttack | Guwahati | Patna | Ranchi | Raipur | Hyderabad | Bengaluru | Faridabad (Delhi) | Vellore (Chennai) | Sangli (Pune)

**Service Helpline No.: 09163220000**

अधिकृत डीलर