

Khushali Hamesha

## SF 15 DI पावर टीलर

### तकनीकी विशेषताएं

इंजन मॉडल	ZS1100 DI
इंजन प्रकार	4-स्ट्रोक , वाटर-कूल्ड हॉर्साइज़ॉन्टल, सिंगल सिलिंडर, डीजल इंजन
इंजन पावर	15hp @ 2000rpm
गियर स्पीड की संख्या	6 फॉरवर्ड + 2 रीवर्स
ब्लेड की संख्या	18 + 18 (स्ट्रेट एवं बैट)
वजन	490 किलो
एकड़/हेक्टर	0.4-0.5
ईंधन की खपत (लीटर/हेक्टर)	1.2-1.5
कटाव की औसत गहराई (इंच)	6-8
कटाव की औसत चौड़ाई (फुट)	2



## ऑल राउंडर पावर टीलर

### तकनीकी विशेषताएं

इंजन मॉडल	KUBOTA RT 120 PLUS (IDI)
इंजन प्रकार	4-स्ट्रोक , वाटर-कूल्ड हॉर्साइज़ॉन्टल, सिंगल सिलिंडर, डीजल इंजन
इंजन पावर	12hp @ 2400rpm
गियर स्पीड की संख्या	6 फॉरवर्ड + 2 रीवर्स
ब्लेड की संख्या	20 + 20 (स्ट्रेट एवं बैट)
वजन	432 किलो
एकड़/हेक्टर	0.4
ईंधन की खपत (लीटर/हेक्टर)	1.1-1.2
कटाव की औसत गहराई (इंच)	6-8
कटाव की औसत चौड़ाई (फुट)	2



## 105 पावर वीडर

### तकनीकी विशेषताएं

इंजन मॉडल	178 F
इंजन प्रकार	सिंगल सिलिंडर, वर्टिकल 4-स्ट्रोक डीजल एयर-कूल्ड इंजन
इंजन पावर	6hp @ 3600rpm
गियर स्पीड की संख्या	2 फॉरवर्ड एवं 1 रीवर्स (वैकल्पिक 6 गियर शिफ्ट)
ट्रांसमिशन का माध्यम	पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से
ब्लेड की संख्या	32 (अडजस्टेबल)
वजन	118 किलो
एकड़/हेक्टर	0.2-0.3
ईंधन की खपत (लीटर/हेक्टर)	0.7
कटाव की औसत गहराई (इंच)	6-8
कटाव की औसत चौड़ाई (फुट)	3.5 तक



## चैमपीयन पावर टीलर

### तकनीकी विशेषताएं

इंजन मॉडल	H18N
इंजन प्रकार	4-स्ट्रोक , वाटर कूल्ड हॉर्साइज़ॉन्टल, सिंगल सिलिंडर, डीजल इंजन
इंजन पावर	15hp @ 2000rpm
गियर स्पीड की संख्या	6 फॉरवर्ड + 2 रीवर्स
ब्लेड की संख्या	20 + 20 (स्ट्रेट एवं बैट)
वजन	480 किलो
एकड़/हेक्टर	0.3-0.4
ईंधन की खपत (लीटर/हेक्टर)	1.2-1.4
कटाव की औसत गहराई (इंच)	6-8
कटाव की औसत चौड़ाई (फुट)	2



## SPR 1200 पैडी रीपर

### तकनीकी विशेषताएं

इंजन मॉडल	HONDA GX120
इंजन प्रकार	4-स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर, इन्क्लाइंड एयर-कूल्ड, पेट्रोल इंजन
इंजन पावर	2.5hp @ 1800rpm
गियर स्पीड की संख्या	1 फॉरवर्ड + 1 रीवर्स
नाइक्स	24 नं. टॉप सेरेटेड प्रकार
वजन	129 किलो
एकड़/हेक्टर	0.4-0.5
ईंधन की खपत (लीटर/हेक्टर)	3.06-3.95
कटाई की चौड़ाई (फुट)	4
प्रयोज्य प्लांट की उच्चता (फुट)	2.4
न्यूनतम कटाई की उच्चता (फुट)	3.4
फसल कटाई में नुकसान (%)	फसल कटाई से पूर्व नुकसान: 0.03-0.06
	फसल कटाई के बाद नुकसान: 0.02-0.13



**HONDA**  
द्वारा संचालित

## 8D6 डीजल पावर वीडर

### तकनीकी विशेषताएं

इंजन मॉडल	186F/186FA इंजन
इंजन प्रकार	सिंगल सिलेंडर, वर्टिकल, 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड, डीआई, डीजल इंजन
इंजन पावर	7.5 HP@3000 RPM
गियर स्पीड की संख्या	2 आगे और 1 पिछले
ट्रांसमिशन का प्रकार	पीटीओ ड्रिवेन ट्रांसमिशन
ब्लेड की संख्या	18/24/32/40 एडजस्टेबल
वजन	126 किग्रा
एकड़/हेक्टर	0.3-0.4
ईंधन की खपत	0.8 (लीटर/घंटा)
काम करने की गहराई	03-05 इंच
काम करने की चौड़ाई	800 मिमी



सबसिडी के लिए योग्य | FMTTI द्वारा परीक्षित | 300+ डीलर नेटवर्क | देखरेख मुक्त  
**1,00,000+ गौरवशाली किसानों का विश्वास**

Khushali Hamesha

**75Z पावर वीडर****तकनीकी विशेषताएं**

इंजन टाइप	सिंगल सिलेंडर, वर्टिकल, एयर कूल्ड, पेट्रोल इंजन
इंजन पावर	5.5HP@3600 RPM
इंजन डिस्प्लेसमेंट (सीसी)	212
गियर स्पीड की संख्या	2 आगे और 1 पिछले
ट्रान्समिशन का प्रकार	बेल्ट और चेन के माध्यम से
ब्लेड की संख्या	3/4 (24 टुकड़े)
किलोग्राम में वजन	75
एकड़/हेक्टेयर	0.12-0.15
ईधन की खपत (लीटर/घंटा)	0.8-1
कट की औसत गहराई (इंच)	3 to 5
कट की औसत चौड़ाई (फीट)	2.5 तक (एडजस्टेबल)

**35CC ब्रश कटर****तकनीकी विशेषताएं**

प्रकार	शोल्डर एवं बैकपैक
मॉडल	Shoulder - SR-BCS-B4H35 Backpack - SR-BCKL4H35
इंजन मॉडल	HONDA GX35 (4-Stroke) OHV
डिस्प्लेसमेंट	35 cc
सर्वाधिक पावर आउटपुट	1.6 HP @ 7000 rpm
इस्तेमाल किया गया ईधन	पेट्रोल
ल्यूबीकेट	SAE 5W30
स्टार्टिंग सिस्टम	रिकॉइल स्टार्ट
फुएल टैंक की क्षमता	0.63 लीटर
वजन	10 किलो (ड्राइ वजन)

**HONDA**  
**GX200**  
द्वारा संचालित



35cc शाची इंजन में भी उपलब्ध है

**मल्टीफंशनल ब्रश कटर****तकनीकी विशेषताएं**

प्रकार	शोल्डर
मॉडल	GJD330
डिस्प्लेसमेंट	33 cc
सर्वाधिक पावर आउटपुट	1.34 HP @ 6500 rpm
इस्तेमाल किया गया ईधन	पेट्रोल
ल्यूबीकेट	2T
स्टार्टिंग सिस्टम	रिकॉइल स्टार्ट
वजन	7.9 किलो (ड्राइ वजन)

**100H पावर वीडर****तकनीकी विशेषताएं**

इंजन मॉडल	HONDA GX200
इंजन प्रकार	सिंगल सिलिंडर, वर्टिकल 4-स्ट्रोक पेट्रोल एयर-कूल्ड इंजन
इंजन पावर	5.5hp @ 3600rpm
गियर स्पीड की संख्या	2 फॉर्मवर्ड एवं 1 रीवर्स
ट्रान्समिशन का माध्यम	पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से
ब्लेड की संख्या	24
वजन	65 किलो
एकड़/हेक्टेयर	0.12-0.15
ईधन की खपत (लीटर/घंटा)	0.8-1
कटाव की औसत गहराई (इंच)	3-5
कटाव की औसत चौड़ाई (फीट)	3.3 तक

**HONDA**  
**GX200**  
द्वारा संचालित

**43CC ब्रश कटर****तकनीकी विशेषताएं**

प्रकार	शोल्डर एवं बैकपैक
मॉडल	Shoulder - CG430B Backpack - BG430HA
इंजन मॉडल	Shrachi 43cc (2-stroke) OHV
डिस्प्लेसमेंट	42.7 cc
सर्वाधिक पावर आउटपुट	1.7 HP @ 7000 rpm
इस्तेमाल किया गया ईधन	2T ऑइल मिश्रित पेट्रोल
ल्यूबीकेट	पेट्रोल:2T @ 30:1 अनुपात
स्टार्टिंग सिस्टम	रिकॉइल स्टार्ट
फुएल टैंक की क्षमता	1.2 लीटर
वजन	10 किलो (ड्राइ वजन)

**चेन सॉ****तकनीकी विशेषताएं**

YD-50	GS5818
डिस्प्लेसमेंट	50 cc (45cc, 52cc, 58cc एवं 62cc में भी उपलब्ध है )
सर्वाधिक पावर आउटपुट	3hp @ 8500 rpm
इस्तेमाल किया गया ईधन	2T ऑइल मिश्रित पेट्रोल @ 30:1 अनुपात
गाइड बार मेक	ओरेंज़
गाइड बार की लम्बाई	20 इंच (18-22 इंच में भी उपलब्ध हैं)
चेन ऑइल	SAE 5W30
वजन	5.8 किलो
स्टार्टिंग सिस्टम	रिकॉइल स्टार्ट
चेन मेक	ओरेंज़
चेन का माप	0.325 इंच



वैकल्पिक अटैचमेंट्स  
22" गाइड बार • 550 मिमी कटिंग लंबाई • 0.375 चेन पिच

Corporate Office: Shrachi Tower, 686, Anandapur, E.M. Bypass Junction, Kolkata – 700 107 | +91 33 4984 4984 | btlmktg@shrachi.com

Registered Office: 2, Jessore Road, Kolkata – 700 028 | +91 33 2550 2487 | btltech@shrachi.com | www.shrachiagrmec.com

Branch Offices: Cuttack | Guwahati | Patna | Ranchi | Raipur | Hyderabad | Bengaluru | Faridabad (Delhi) | Vellore (Chennai) | Sangli (Pune)

Service Helpline No.: 09163220000

Authorised Dealer