

சிராச்சி பவர் டிஸ்டர் மற்றும் பவர் வீடர்

எனது நிலம்
எனது கியந்திரம்

ஆல் ரவுண்டர் பவர் டிஸ்டர்



SALIENT FEATURES

Japanese Technology Engine
Eco-friendly Engine
Low Fuel Consumption

தொழில்நுட்ப குறியீடுகள்	
எஞ்சின் மாடல்	குபோட்டா RT 120 PLUS (IDI)
எஞ்சின் வகை	4 ஸ்டிரோக், வாட்டர் சுல்டு, ஹாரிஜான்டல், சிங்கிள் சிலிண்டர், டீசல் என்ஜின்
எஞ்சின் பவர்	12 HP @ 2400 rpm
கியர் வேகம் எண்	6 பார்வாடு + 2 ரிவர்ஸ்
கத்திகள் எண்	20 + 20 (Straight & Bent)
எடை (kg.)	432 kg
ஏக்கர் / மணி	0.3-0.4
எரிபொருள் நுகர்வு (லி/மணி)	1.1-1.2
சராசரி வெட்டு ஆழம் (inch)	6-8
சராசரி வெட்டு அகலம் (அடி)	2

SF 15 DI பவர் டிஸ்டர்

தொழில்நுட்ப குறியீடுகள்	
எஞ்சின் மாடல்	ZS1100 DI
எஞ்சின் வகை	4 ஸ்டிரோக், வாட்டர் சுல்டு, ஹாரிஜான்டல், சிங்கிள் சிலிண்டர், டீசல் என்ஜின்
எஞ்சின் பவர்	15 HP @ 2000 rpm
கியர் வேகம் எண்	6 பார்வாடு + 2 ரிவர்ஸ்
கத்திகள் எண்	18 + 18 (Straight & Bent)
எடை (kg.)	480 kg
ஏக்கர் / மணி	0.4 - 0.5
எரிபொருள் நுகர்வு (லி/மணி)	1.2 - 1.5
சராசரி வெட்டு ஆழம் (inch)	6 - 8
சராசரி வெட்டு அகலம் (அடி)	2

SALIENT FEATURES

Seating Arrangement
Low Maintenance
Easy Availability of Spare Parts



சாம்பியன் பவர் டிஸ்டர்



SALIENT FEATURES

Seating Arrangement
Low Maintenance
Easy Availability of Spare Parts

தொழில்நுட்ப குறியீடுகள்	
எஞ்சின் மாடல்	H18N
எஞ்சின் வகை	4 ஸ்டிரோக், வாட்டர் சுல்டு, ஹாரிஜான்டல், சிங்கிள் சிலிண்டர், டீசல் என்ஜின்
எஞ்சின் பவர்	15hp @ 2000rpm
கியர் வேகம் எண்	6 பார்வாடு + 2 ரிவர்ஸ்
கத்திகள் எண்	20 + 20 (Straight & Bent)
எடை (kg.)	490kg
ஏக்கர் / மணி	0.4 - 0.5
எரிபொருள் நுகர்வு (லி/மணி)	1.2-1.4
சராசரி வெட்டு ஆழம் (inch)	6-8
சராசரி வெட்டு அகலம் (அடி)	2

மானியம் தகுதி | FMTTI ஆல் சோதிக்கப்பட்டது | குறைவான பராமரிப்பு
300+ டீலர் ரெட்வொர்க் | 1,00,000+ விவாசிகளின் நம்பிக்கை

75Z களைவெடுக்கும் இயந்திரம்

தொழில்நுட்ப குறியீடுகள்

எஞ்சின் மாடல்	SR 170 F/P
எஞ்சின் வகை	சிங்கிள் சிலிண்டர், வெர்மிக்ஸ், ஏர்கூலி, பெட்ரோல் எஞ்சின்
எஞ்சின் பவர்	5.5 HP @ 3600 RPM
எஞ்சின் இடப்பெயர்ச்சி (CC)	212
கியர் வேகம் எண்	2 ஃபார்வர்டு & 1 ரிவர்ஸ்
செலுத்தல் முறை	பெல்ட் & சேயின்
கத்திகள் எண்	3/4 (24 Pcs)
எடை (kg.)	65
ஏக்கர் / மணி	0.27 - 0.33
எரிபொருள் நுகர்வு (லி/மணி)	0.8 - 1
சராசரி வெட்டு ஆழம் (inch)	6 to 8
சராசரி வெட்டு அகலம் (அடி)	Up to 3.5 (Adjustable)

Anti-wind blade assembly



Deep rotary blades



Water pump



SALIENT FEATURES

Extra pulley groove for attaching implements
New look accelerator knob



8D6 டீசல் பவர் வீடர்

தொழில்நுட்ப குறியீடுகள்

எஞ்சின் மாடல்	186F/186FA
எஞ்சின் வகை	சிங்கிள் சிலிண்டர், வெர்மிக்ஸ், 4 ஸ்டோக் ஏர்கூலி, டீசல் எஞ்சின்
எஞ்சின் பவர்	7.5 HP @ 3000 rpm
கியர் வேகம் எண்	2 ஃபார்வர்டு & 1 ரிவர்ஸ்
செலுத்தல் முறை	PTO சாப்டு
கத்திகள் எண்	18/24/32/40 அடகுல்டிங்
எடை (kg.)	126 kg
ஏக்கர் / மணி	0.3 - 0.4
எரிபொருள் நுகர்வு (லி/மணி)	0.8 (Litre / hr)
சராசரி வெட்டு ஆழம் (inch)	0.3 - 0.5 inch
சராசரி வெட்டு அகலம் (அடி)	4.5 அடி

SALIENT FEATURES

Useful for Inter-cultivation and Step Cultivation
Suitable for Horticulture and Plantation Crops
Suitable for both Dryland and Wetland Operations
Available in Self-start Option



100 பவர் வீடர்

தொழில்நுட்ப குறியீடுகள்

எஞ்சின் மாடல்	SHRACHI 100
எஞ்சின் வகை	சிங்கிள் சிலிண்டர், வெர்மிக்ஸ், 4 ஸ்டோக் ஏர்கூலி, பெட்ரோல் எஞ்சின்
எஞ்சின் பவர்	5.5 HP @ 3600 rpm
கியர் வேகம் எண்	2 ஃபார்வர்டு & 1 ரிவர்ஸ்
செலுத்தல் முறை	PTO சாப்டு
கத்திகள் எண்	24
எடை (kg.)	75 kg
ஏக்கர் / மணி	0.15 - 0.2
எரிபொருள் நுகர்வு (லி/மணி)	0.8 - 1
சராசரி வெட்டு ஆழம் (inch)	0.3 - 0.5 inch
சராசரி வெட்டு அகலம் (அடி)	3.3 அடி

SALIENT FEATURES

Light Weight and Low in Vibration
Useful for Inter-cultivation and Stepland Cultivation



பவர் வீடர் அப்ளிகேசன்ஸ்



Steel Wheel



Paddy Wheel




Ridger



Single Plough



5 Tynes Cultivator



Sprayer Kit



Reaper



Dry Land L-Type Blades



Spike Blades



Wet Land Blades



Water Pump